

# Lámpara minera inalámbrica

**Serie Value - Para plantas de preparación y minas subterráneas de carbón**

## Características



Tres modos de operación - Enfoque estándar, brillante, general



Diseño delgado significa que la lámpara se encastra por detrás del protector facial y permite subirlo y bajarlo.



Liviana, cómoda y ergonómica



Material de carcasa resistente hecho en ALEMANIA, soporta trabajo pesado



Batería Panasonic - La más segura y confiable del mundo



Fabricado con piezas y componentes de marcas de alta calidad



Incluye soporte de ángulo regulable gratis



## Especificaciones



### Clasificación IP - IP67

Sumergible en agua hasta 1m durante 30 minutos



### Iluminación

2800 Lx Enfoque estándar  
5500 Lx Enfoque brillante



### Tiempo de carga

7 h



### Autonomía

13 h Enfoque estándar



### Temperatura ambiente

-20° ~ 40° C



### Peso

95 g



Nro. Aprobación 19-A180001-0



Roobuck Pty Limited  
Suite 6, 20 West Street  
Brookvale, NSW 2100  
Australia



+61 2 9938 1550



info@roobuck.com.au



roobuck.co

# Opciones de carga

ROOBUCK

## Banco de carga CB8T

Para 8 lámparas inalámbricas



### Características

- Portátil, montaje en pared
- Luz indicadora «cargando»
- Protección automática contra sobrecarga - Corta el circuito cuando la batería está totalmente cargada

### Especificaciones

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Entrada     | 90 – 265 V CA        |
| Salida      | 500 mA               |
| Consumo     | <150 W               |
| Dimensiones | 33,4 x 18,2 x 6,6 cm |
| Peso        | 860 g                |

## Banco de carga CB28T

Para 28 lámparas inalámbricas

### Características

- Montaje en pared
- Opcional – Traba para candado
- Luz indicadora «cargando»
- Protección automática contra sobrecarga - Corta el circuito cuando la batería está totalmente cargada
- Espacio para agregar etiqueta de identificación

### Especificaciones

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Entrada     | 90-265 V CA       |
| Salida      | 500 mA            |
| Consumo     | <150 W            |
| Dimensiones | 84 x 60 x 11,5 cm |
| Peso        | 9 kg              |



## Cargadores individuales y accesorios

UCT: Cargador USB individual

RCB: Soporte de ángulo regulable

